

# SIKKERHETS- ANKER OP1

NYHET!




Betong

**Bruksområde:** MFT Sikkerhetsanker Option 1, elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C1, stål kvalitet 8.8 for sprukket/risset og usprukket/urisset betong, min B20/25. Høye uttrekksverdier men krever godkjente kant og innbyrdes avstand. Beregnet for innfestning av stålkonstruksjoner/detaljer/braketter/søyler, stasjonære maskiner, etc innendørs. Borehullet er lik ankerets ytre diameter med gjennomgående montering. Bolten dras til med angitt moment og nedre hylse ekspanderer over ankerets koniske del. Ankeret oppfyller kreavet til seismisk belastning C1 (sprekk > 0,5 mm) og C2 (sprekk > 0,8 mm). Belastning - midtels/tung.



Varenr:	Nobbnr	Produkt navn	Dim	Antall/ forp
879204	53290735	Sikkerhetsanker OPI ELF	M8 12X20/90	50
879205	53290746	Sikkerhetsanker OPI ELF	M8 12X50/120	25
879207	53290754	Sikkerhetsanker OPI ELF	M10 15x20/100	25
879208	53290765	Sikkerhetsanker OPI ELF	M10 15x50/130	20
879211	53290773	Sikkerhetsanker OPI ELF	M12 18x25/125	15
879212	53290784	Sikkerhetsanker OPI ELF	M12 18x50/150	10
8791216	53290792	Sikkerhetsanker OPI ELF	M16 24x50/165	6



Hitachi Power Tools Norway AS